

Alumbrado de emergencia LED no permanente 150lm IP65

Ficha técnica

Instalación: superficie
Construcción: policarbonato
Medidas: 361x131x69mm
Proteccion ip: IP 65
Potencia nominal: 1W
Tensión nominal: 230V 50/60Hz
Número y tipo de leds: LED 0,25W
Dimable: no
Luminosidad: 140 lm
Clase energetica: A
Certificados: CE,Kema,Rohs,TUV
Consumo de energia: 1
Codigo proveedor: DE-150L

Precio

41,52 € IVA incluido



Descripción

Nuestro alumbrado de emergencia LED no permanente 150lm IP65 está concebido para garantizar su funcionamiento en las instalaciones más exigentes. Su grado de protección IP65 le convierte en la elección ideal para grandes áreas industriales, túneles,...

Su instalación es de superficie pudiendo ser adosada a la pared o al techo. Además gracias a sus características se puede instalar en superficies inflamables.

Contiene baterías de níquel cadmio cuyo tiempo de carga es de 24 horas.

Se puede realizar su instalación en el exterior gracias a su alto grado de protección IP65.

El alumbrado de emergencia LED no permanente 150lm IP65 por sus características es uno de los más robustos del mercado.

Visita nuestro apartado de alumbrado de emergencia y verás la variedad de productos que disponemos.

También puedes pasarte por los accesorios de alumbrado de emergencia, seguro que son de utilidad!