

Alumbrado de emergencia LED no permanente 200lm IP65

Ficha técnica

Instalación: superficie

Construcción: policarbonato

Medidas: 361x131x69mm

Proteccion ip: IP 65

Potencia nominal: 1W

Tensión nominal: 230V 50/60Hz

Número y tipo de leds: LED 0,25W

Dimable: no

Luminosidad: 200 lm

Clase energetica: A

Certificados: CE,Kema,Rohs,TUV

Consumo de energia: 1

Codigo proveedor: DE-200L

Precio

44,65 € IVA incluido



Descripción

Nuestro alumbrado de emergencia LED no permanente 200lm IP65 está concebido para garantizar su funcionamiento en las instalaciones más exigentes. Su grado de protección IP65 le convierte en la elección ideal para grandes áreas industriales, túneles,...

Su instalación es de superficie pudiendo ser adosada a la pared o al techo. Además gracias a sus características se puede instalar en superficies inflamables.

Contiene baterías de níquel cadmio cuyo tiempo de carga es de 24 horas.

Se puede realizar su instalación en el exterior gracias a su alto grado de protección IP65.

El alumbrado de emergencia LED no permanente 200lm IP65 por sus características es uno de los más robustos del mercado.

Visita nuestro apartado de alumbrado de emergencia y verás la variedad de productos que disponemos.

También puedes pasarte por los accesorios de alumbrado de emergencia, seguro que son de utilidad!