

Downlight LED empotrable redondo 5.8W blanco

Ficha técnica

Instalación: empotrable
Construcción: aluminio/PC
Medidas: 95x78mm
Proteccion ip: 54
Potencia nominal: 5,8W
Wkelvin: 3000-4000
Tensión nominal: 220-240V
Vida estimada: 50000
Dimable: no
Angulo de apertura: 83°
Luminosidad: 600-630 lm
Factor de potencia: 0,94
Cri: mas de 80
Frecuencia de trabajo: 50-60Hz
Clase energetica: A
Eficacia luminosa: 87,3
Certificados: CE, RoHS, LVD, EMC
Consumo de energia: 5,8
Codigo proveedor: IR03TB-IR04TB

Precio

29,95 € IVA incluido



Descripción

La lámpara Downlight LED empotrable redondo 5.8W blanco están empotradas y ocultas en el techo, y dada su potencia, son idóneas para hogares, almacenes, comercios, hospitales, etc. Son muy ligeras y compactas resultando idóneas para su instalación en falsos techos muy bajos. El disipador y el aro externo están fabricados en aluminio y el difusor en policarbonato. Como todas nuestras lámparas, los downlights se encienden de forma instantánea y no emiten ningún tipo de parpadeo. Disponemos de una amplia gama de downlight, este modelo lo tenemos en temperaturas de color frío y neutro. La lámpara Downlight LED empotrable redondo 5.8W blanco tiene un ángulo de apertura es de 83°

y su factor de potencia es 0.94

Puedes ver más productos en nuestra sección de downlight LED accediendo al enlace.

O si lo prefieres, puedes consultar nuestra sección de accesorios para downlight LED