

Downlight LED superficie redondo blanco 25W

Ficha técnica

Instalación: superficie
Construcción: aluminio
Medidas: 300x40mm
Garantía: 2 años
Proteccion ip: IP20
Potencia nominal: 25W
Wkelvin: 3000-6000
Tensión nominal: 220 VAC
Número y tipo de leds: SMD2835
Vida estimada: 30000
Dimable: no
Angulo de apertura: 120°
Equivalencia: 160
Luminosidad: 2500 lm
Factor de potencia: 0,9
Cri: mas de 80
Clase energetica: A
Eficacia luminosa: 100
Certificados: CE,Kema,Rohs,TUV
Consumo de energia: 25
Codigo proveedor: LM5246, LM5247, LM5248



Precio

10,99 € IVA incluido

Descripción

El Downlight LED de superficie redondo blanco 25W sustituye a los anticuados focos halógenos. Tiene varias ventajas como el ahorro energético, mayor luminosidad y su grosor extraplano, apto para sitios donde no hay mucha altura. Cuentan además con un difusor opal blanco, que permite una iluminación general sin reflejos. Como siempre, disponemos de una amplia gama con diversas potencias y temperaturas de color. El Downlight LED de superficie redondo blanco 25W está fabricado con la última tecnología LED. Además es muy versátil y puede instalarse en cualquier tipo de instalación.

Puedes consultar más productos de downlight LED aquí. Si necesitas accesorios de downlight LED consulta nuestro catálogo.