Downlight LED superficie cuadrado 12W

Ficha técnica

Instalación: superficie
Construcción: aluminio
Medidas: 170x40Hmm
Garantia: 2 años
Proteccion ip: IP20
Potencia nominal: 12W
Wkelvin: 3000-6000
Tensión nominal: 170-265 VAC
Número y tipo de leds: SMD2835
Vida estimada: 30000
Dimable: no
Angulo de apertura: 120°
Equivalencia: 100
Luminosidad: 1160 lm
Factor de potencia: 0,9
Cri: mas de 80
Clase energetica: A
Eficacia luminosa: 97
Certificados: CE,Kema,Rohs,TUV
Consumo de energia: 12
Codigo proveedor: LM5250, LM5251, LM5252



Precio

5,99 € IVA incluido

Descripción

El Downlight LED de superficie cuadrado 12W sustituye a los anticuados focos halógenos. Tiene varias ventajas como el ahorro energético, mayor luminosidad y su grosor extraplano, apto para sitios donde no hay mucha altura. Cuentan además con un difusor opal blanco, que permite una iluminación general sin reflejos. Como siempre, disponemos de una amplia gama con diversas potencias y temperaturas de color. El Downlight LED de superficie cuadrado 12W está fabricado con la última tecnología LED. Además es muy versátil y puede instalarse en cualquier tipo de instalación. Este downlight presenta un acabado en blanco.

Puedes consultar más productos de downlight LED aquí. Si necesitas accesorios de downlight LED consulta nuestro catálogo.