

Downlight LED superficie cuadrado 20W

Ficha técnica

Instalación: superficie

Construcción: aluminio

Medidas: 225x40Hmm

Garantía: 2 años

Potencia nominal: 20W

Wkelvin: 3000-6000

Tensión nominal: 170-265 VAC

Número y tipo de leds: SMD2835

Vida estimada: 30000

Dimable: no

Angulo de apertura: 120°

Equivalencia: 150

Luminosidad: 2000 lm

Factor de potencia: 0,9

Cri: mas de 80

Clase energetica: A

Eficacia luminosa: 100

Certificados: CE,Kema,Rohs,TUV

Consumo de energia: 20

Codigo proveedor: LM5253, LM5254, LM5255



Precio

7,99 € IVA incluido

Descripción

El Downlight LED de superficie cuadrado 20W sustituye a los anticuados focos halógenos. Tiene varias ventajas como el ahorro energético, mayor luminosidad y su grosor extraplano, apto para sitios donde no hay mucha altura. Cuentan además con un difusor opal blanco, que permite una iluminación general sin reflejos. Como siempre, disponemos de una amplia gama con diversas potencias y temperaturas de color. El Downlight LED de superficie cuadrado 20W está fabricado con la última tecnología LED. Además es muy versátil y puede instalarse en cualquier tipo de instalación.

Puedes consultar más productos de downlight LED aquí. Si necesitas accesorios de downlight LED consulta nuestro catálogo.