

Amplificador de vivienda PicoKom 1 entrada 2 salidas Televes 560542

Ficha técnica

Instalación: amplificador

Medidas: 90x68x28mm

Garantía: 2 años

Protección ip: IP20

Rango de temperatura: -5°C ~+45°C

Potencia nominal: 3,7W

Tensión nominal: 12Vdc

Dimable: no

Frecuencia de trabajo: 50-60 Hz

Consumo de energía: 3,7

Código proveedor: 560542



Precio

35,10 € IVA incluido

Descripción

Amplificador de vivienda PicoKom 1 entrada 2 salidas Televes 560542

El amplificador de vivienda PicoKom 1 entrada 2 salidas Televes 560542 ofrece un sistema autoajustable del nivel de salida manteniendo la calidad de la señal. Esta regulación automática le hace un amplificador Plug&Play. Incluye una fuente de alimentación conmutada de alto rendimiento en el equipo por lo que no necesita una fuente externa. Además incluye el cable de conexión para la red eléctrica. Indicar también que su margen de frecuencias es 47...790 Mhz

Por otro lado incorpora el filtrado LTE790 contra interferencias ocasionadas por la tecnología 4G. Su principal ámbito es el uso doméstico.

Ventajas y características del amplificador de vivienda PicoKom 1 entrada 2 salidas Televes 560542

- Podríamos destacar su diseño estético y reducido ideal para instalaciones que requieran discreción.
- Ya hemos nombrado su funcionalidad Plug&Play autoajustable sin afectar a la calidad de la señal.
- Su sistema de conexión es EasyF, realmente sencillo de instalar. Con este sistema puede mantener el radio de curvatura mínimo en los cables coaxiales.

- Posee un switch On/Off para alimentación de preamplificadores o sistemas BOSS.
- Fabricadas con los más altos estándares de calidad.
- Su diseño está basado en el empleo de microcomponentes de última generación (1mm x 0,5mm) que permiten disminuir el tamaño de los dispositivos así como su consumo eléctrico.

Especificaciones técnicas

Salidas 2 Margen de frecuencias MHz 47...400 470...790 Ganancia G dB 10 16 Margen de regulación de ganancia Auto 0...20 Nivel de salida EN 50083 IMD3 (2 tones, -35dB) Vout dB $\hat{1}$ / $\frac{1}{4}$ V 105 109 DIN45004B 98 102 2 CH $\hat{E}$ TMs VHF DVB-T 91 10 CH $\hat{E}$ TMs VHF DVB-T 92 Figura de ruido N.F. dB 4 5 Alimentación/corriente máx. entradas OFF Vdc/mA 0/0 ON 12/150 Tensión/frecuencia de red V~/Hz 196...253 / 50-60 Consumo total AC W 3,7 Paso de corriente CC S/E mA - Índice de protección IP 20 Margen de temperatura de funcionamiento °C -5 ... +45

Ejemplos de aplicación Televes 560542

Por otro lado, tenemos todo tipo de cableado coaxial y pequeño material complementario a este producto. Con el amplificador Televes 560542 podrás realizar tus instalaciones de una manera profesional. Aparte, tenemos diferentes soluciones en soportes, mástiles y torretas donde podrás elegir los que mejor se adapten a tu instalación.

Igualmente indicar que los productos Televes están fabricados con la máxima calidad y son líderes en el mercado.

Visita nuestra sección de telecomunicaciones y descubre los diferentes componentes que se encuentran en ella.