

Amplificador de mástil NanoKom 3 entradas UHF-VHFmix-Flmix 5G Televes 561621

Ficha técnica

Instalación: amplificador

Medidas: 120x130x40mm

Garantía: 2 años

Rango de temperatura: -5°C ~+45°C

Tensión nominal: 12-24Vdc

Dimable: no

Código proveedor: 561621

5G



Precio

23,63 € IVA incluido

Descripción

Amplificador de mástil NanoKom 3 entradas UHF-VHFmix-Flmix 5G Televes 561621

El amplificador de mástil NanoKom 3 entradas UHF-VHFmix-Flmix 5G Televes 561621 está pensado para amplificar y mezclar señales de TDT y satélite provenientes de varias antenas. Además tiene 3 entradas que soporta las bandas UHF(amplificada en la entrada) y VHF y FI(SAT) que sólo se mezclan. Por otro lado incorpora el filtrado LTE contra interferencias ocasionadas por la telefonía. Debido a sus características su principal ámbito es el uso doméstico. Además permite paso de DC hacia la entrada satélite para alimentar el LNB.

Ventajas y características del amplificador de mástil NanoKom 3 entradas UHF-VHFmix-Flmix 5G Televes 561621

- Posee un chasis de alto blindaje gracias a su fabricación en Zamak.
- Amplificación separada de cada banda.
- El dispositivo se ajusta automáticamente para adaptar su ganancia a las variaciones de la señal de entrada.
- Incorporan tecnología "USOS" (User Selectable Output Signal) donde el instalador selecciona el nivel de salida deseado el cual se mantiene estable.

- Alimentación en 12 ó 24Vdc a través del cable coaxial.
- Además tiene una alta ganancia de ajuste manual.
- Por otro lado su sistema de conexión es EasyF con lo que es realmente sencillo de conectar.
- Este amplificador de mástil tiene incorporado un cofre resistente especial para instalaciones en exterior.
- Finalmente indicar que su montaje es muy sencillo e incluye la brida de sujeción al mástil.
- Fabricado con los más altos estándares de calidad.
- Ganancia máxima de **29 dB en UHF**.

Especificaciones técnicas

Bandas

UHF

VHF SAT Margen de frecuencias MHz 470-694 47-254 950-2150 Ganancia dB 29 -1.5 -2.5
Margen de regulación de ganancia dB AUTO

0 ... 15

- - Nivel de salida dB DIN 45004B 104 - - EN 50083 111 - - 10 CH DVB-T 91 - - 2 CH DVB-T - - -
Margen de regulación de nivel de salida dB 0...9 - - Figura de ruido dB 3 - - Alimentación V /mA
12 - 24 / 50 Corriente máx. entradas OFF mA 0 ON 40 - - DC OUT -> DC SAT - - 300 Índice de
protección IP 23 Margen de temperatura de funcionamiento °C -5 ... +45

Ejemplos de aplicación Televes 561621

Por otro lado, tenemos todo tipo de cableado coaxial y pequeño material complementario a este producto. Con el amplificador Televes 561621 podrás realizar tus instalaciones de una manera profesional. Aparte, tenemos diferentes soluciones en soportes, mástiles y torretas donde podrás elegir los que mejor se adapten a tu instalación.

Igualmente indicar que los productos Televes están fabricados con la máxima calidad y son

líderes en el mercado.

Visita nuestra sección de telecomunicaciones y descubre los diferentes componentes que se encuentran en ella.