

Central banda ancha Minikom F 2 entradas VHF UHF-FI (terrestre mix) Televes 5363

Ficha técnica

Instalación: central banda ancha

Medidas: 182x117x57mm

Garantía: 2 años

Rango de temperatura: -5°C ~+45°C

Potencia nominal: 13,5W

Dimable: no

Codigo proveedor: 5363

Precio

103,19 € IVA incluido



Descripción

Central banda ancha Minikom F 2 entradas VHF UHF-FI (terrestre mix) Televes 5363

La Central banda ancha Minikom F 2 entradas VHF UHF-FI (terrestre mix) Televes 5363 es una central banda ancha de 2 entradas para televisión digital terrestre y satélite (VHF/UHF-FI). Está especialmente pensada para sistemas SMATV. Esta central es perfecta para instalaciones individuales o colectivas de TDT. Tiene la característica de amplificación de la señal de FI y mezcla pasiva de terrestre con muy bajas pérdidas de paso. Además incorpora atenuador para FI, con tecnología de diodos PIN. Por otro lado incorpora un switch de selección de la alimentación de LNB, puede ser local o remota. Además en modo local se puede configurar la banda o polaridad mediante otros 2 switches.

Ventajas y características de la Central banda ancha Minikom F 2 entradas VHF UHF-FI (terrestre mix) Televes 5363

- Posee un chasis de alto blindaje gracias a su fabricación en Zamak.
- Tecnología de procesamiento digital aplicada a las señales de TDT.
- Amplificación de la señal de FI y mezcla pasiva de terrestre con bajas pérdidas de paso.
- Switch de selección de la alimentación de LNB, puede ser local o remota.
- Modo local se puede configurar la banda o polaridad mediante otros 2 switches
- Tamaño muy compacto y compacto para un central de altas prestaciones 182x117x57 mm
- Tiene indicadores LED para indicar el estado de la señal y de la unidad.
- Los conectores son de tipo F.

- Incorpora ecualizador de FI.
- Salida de test (-30dB)
- Atornillable en pared.
- Fabricado con los más altos estándares de calidad.

Especificaciones técnicas

Margen de frecuencias MHz 950... 2150 47... 862 Ganancia dB 39... 48 - 1.5 Nivel de salida DIN VDE 0855/12 dB $\frac{1}{4}$ V > 122 - Margen de regulación de ganancia dB 0...30 - Ecualizador dB 0...15 - VInb LOC mA 300 REM 500 Vpp Vpp 0,6 ± 0,1 Tensión / frecuencia de red V~ 196 - 254 (536310->108 - 132) Consumo total AC mA~ max. 130 (536310->200) W 13,5 (536310->14) Índice de protección IP 20 Margen de temperatura de funcionamiento °C -5 ... +45

Esquema de montaje Televes 5363

Por otro lado, tenemos todo tipo de cableado coaxial y pequeño material complementario a este producto. Con la Central banda ancha Minikom Televes 5363 podrás realizar tus instalaciones de una manera profesional. Asimismo tenemos diferentes soluciones en soportes, mástiles y torretas donde podrás elegir los que mejor se adapten a tu instalación.

Igualmente indicar que los productos Televes están fabricados con la máxima calidad y son líderes en el mercado.

Visita nuestra sección de telecomunicaciones y descubre los diferentes componentes que se encuentran en ella.