

# Amplificador de mástil NanoKom 3 entradas UHF-UHF-VHFmix LTE700 5G Televes 561721

## Ficha técnica

Instalación: amplificador

Medidas: 120x130x40mm

Garantía: 2 años

Rango de temperatura: -5°C ~+45°C

Tensión nominal: 12-24Vdc

Codigo proveedor: 561721



## Precio

26,12 € IVA incluido

## Descripción

Amplificador de mástil NanoKom 3 entradas UHF-UHF-VHFmix LTE700 5G Televes 561721

El amplificador de mástil NanoKom 3 entradas UHF-UHF-VHFmix LTE700 5G Televes 561721 está pensado para amplificar y mezclar señales de TDT provenientes de varias antenas. Además tiene 3 entradas que soporta las bandas UHF(amplificada en las 2 entradas) y VHF que sólo se mezcla. Por otro lado incorpora el **filtrado LTE700/5G** contra interferencias ocasionadas por la tecnología 5G. Debido a sus características su principal ámbito es el uso doméstico.

Ventajas y características del amplificador de mástil NanoKom 3 entradas UHF-UHF-VHFmix LTE700 5G Televes 561721

- Posee un chasis de alto blindaje gracias a su fabricación en Zamak.
- Amplificación separada de cada banda con muy baja figura de ruido y respetando la calidad de la señal.
- El dispositivo se ajusta automáticamente para adaptar su ganancia a las variaciones de la señal de entrada.
- Tiene incorporado un filtro LTE para eliminar las interferencias de la tecnología 5G.
- Alimentación en 12 ó 24Vdc a través del cable coaxial.
- Además tiene una alta ganancia de ajuste manual.
- Por otro lado su sistema de conexión es EasyF con lo que es realmente sencillo de conectar.
- Este amplificador de mástil tiene incorporado un cofre resistente especial para

instalaciones en exterior.

- Finalmente indicar que su montaje es muy sencillo e incluye la brida de sujeción al mástil.
- Fabricado con los más altos estándares de calidad.
- Ganancia máxima de **28 dB en UHF**.

## Especificaciones técnicas

Bandas UHF 1 UHF 2 VHF Margen de frecuencias MHz 470...694 470...694 47-254 Ganancia dB 28 -1.5 Margen de regulación de ganancia dB

0...20

- Nivel de salida dB DIN 45004B 108 - EN 50083 115 - 10 CH DVB-T - - - 2 CH DVB-T - - -  
Margen de regulación de nivel de salida dB - - - Figura de ruido dB 6,5 - Alimentación V /mA 12  
... 24 / 50 Corriente máx. entradas OFF mA 0 ON - 40 - DC OUT -> DC SAT - - - Índice de  
protección IP 23 Margen de temperatura de funcionamiento °C -5 ... +45

## Ejemplos de aplicación Televes 561721

Por otro lado, tenemos todo tipo de cableado coaxial y pequeño material complementario a este producto. Con el amplificador Televes 561721 podrás realizar tus instalaciones de una manera profesional. Aparte, tenemos diferentes soluciones en soportes, mástiles y torretas donde podrás elegir los que mejor se adapten a tu instalación.

Igualmente indicar que los productos Televes están fabricados con la máxima calidad y son líderes en el mercado.

Visita nuestra sección de telecomunicaciones y descubre los diferentes componentes que se encuentran en ella.