

# Schneider Domae 15244 Interruptor diferencial 2P 25A AC 30mA

## Ficha técnica

Instalación: distribución

Construcción: metal/TP

Medidas: 81x36x76mm

Garantía: 2 años

Rango de temperatura: -5°C ~+40°C

Tensión nominal: 230V CA 50 Hz

Dimable: no

Frecuencia de trabajo: 50Hz

Codigo proveedor: 15244



## Precio

28,95 € IVA incluido

## Descripción

Schneider Domae 15244 Interruptor diferencial 2P 25A AC 30mA

El Schneider Domae 15244 Interruptor diferencial 2P 25A AC 30mA está pensado para su integración en instalaciones de viviendas residencial. Su principal funcionalidad es la de **proteger a las personas frente a descargas eléctricas**. Pertenecer a la familia de mecanismos eléctricos de la **serie Schneider Electric Domae**, una de las más extendidas del mercado. Por otro lado indicar que está compuesto de **2 polos**, una corriente nominal de **25A**, **tipo de protección AC** y **sensibilidad de fuga 30mA**. Además posee un sistema de embornamiento basado en tornillería que le dará gran facilidad y rapidez al hacer la instalación eléctrica. Debido a sus características su principal ámbito es el uso doméstico. Finalmente indicar y debido a su diseño es posible utilizarlo en cuadros eléctricos para diferentes proyectos eléctricos.

Ventajas y características del Schneider Domae 15244 Interruptor diferencial 2P 25A AC 30mA

- Su diseño es muy compacto, reducido de tamaño y con bajo impacto visual.
- Su acabado es en **gris con maneta naranja**.
- Sus medidas son **81x36x76mm**.
- Las secciones de cable admitida va desde **35mm<sup>2</sup> en rígido, 25mm<sup>2</sup> en flexible y 25mm<sup>2</sup>**

### en flexible con terminal.

- El número de polos es de **2 Polos**.
- Pertenece a la **Schneider Electric Domae**.
- Asimismo indicar que su rango de temperatura de funcionamiento es de **-5°C a +40°C**.
- Finalmente indicar que su conexión es muy sencilla debido a su sistema de embornamiento de tornillería.
- Fabricado con los más altos estándares de calidad.

### Especificaciones técnicas

Sección de cable admitida 35mm<sup>2</sup> en rígido y 25mm<sup>2</sup> en flexible y flexible con terminal Pelado de cable necesario 14 mm Grado IP IP20 N° de polos 2P Corriente nominal 25A Tipo de red CA tecnología de disparo electro - magnético durabilidad mecánica 5000 ciclos durabilidad eléctrica 2000 ciclos Dimensiones 81x36x76mm sensibilidad de fuga a tierra 30 mA Frecuencia de red 50 Hz Tensión nominal 230 V CA 50 Hz Temperatura de funcionamiento -5°C ~ +40°C Temperatura de almacenamiento -40°C ~ +60°C

Por otro lado, tenemos todo tipo de adaptadores, clavijas o bases móviles o regletas en nuestra sección de pequeño material complementario a este producto. Con el Interruptor diferencial Schneider Domae 15244 podrás realizar tus instalaciones de una manera profesional. Aparte en DivisionLED somos expertos profesionales en el sector y nuestro personal podrá asesorarte en lo que necesites.

Igualmente indicar que los interruptores diferenciales Schneider Electric están fabricados con la máxima calidad y son líderes en el mercado.

Visita nuestra sección de material eléctrico y descubre los diferentes componentes que se encuentran en ella.