

ABB SH203-C50NA Interruptor magnetotérmico 3P+N 50A C 6kA 2CDS213103R0504

Ficha técnica

Instalación: distribución

Construcción: metal/TP

Medidas: 70x69x85mm

Garantía: 2 años

Rango de temperatura: -25°C ~+55°C

Tensión nominal: 230V CA 50/60 Hz

Dimable: no

Frecuencia de trabajo: 50/60Hz

Código proveedor: SH203-C50NA |
2CDS213103R0504



Precio

103,21 € IVA incluido

Descripción

ABB SH203-C50NA Interruptor magnetotérmico 3P+N 50A C 6kA 2CDS213103R0504

El ABB SH203-C50NA Interruptor magnetotérmico 3P+N 50A C 6kA 2CDS213103R0504 está pensado para su integración en instalaciones de viviendas residencial o terciario. Su principal funcionalidad es la de protección contra **sobrecargas y cortocircuitos**. Pertenece a la familia de mecanismos eléctricos de la **serie ABB SH 200**, una de las más extendidas del mercado. Por otro lado indicar que está compuesto de **3 polos + neutro**, una corriente nominal de **50A**, **curva C** y capacidad de corte en **6000A**. Además posee un sistema de embornamiento basado en tornillería que le dará gran facilidad y rapidez al hacer la instalación eléctrica. Debido a sus características su principal ámbito es el uso doméstico e industrial. Finalmente indicar y debido a su diseño es posible utilizarlo en cuadros eléctricos para diferentes proyectos eléctricos.

Ventajas y características del ABB SH203-C50NA Interruptor magnetotérmico 3P+N 50A C 6kA 2CDS213103R0504

- Su diseño es muy compacto, reducido de tamaño y con bajo impacto visual.
- Su acabado es en **gris con maneta negra**.
- Sus medidas son **70x69x85mm**.
- Las secciones de cable admitida va desde **0.75 - 25mm² en rígido y 0.75 - 16mm² en flexible**.

- El número de polos es de **3 Polo + Neutro**.
- Pertenece a la **serie ABB SH 200**.
- Asimismo indicar que su rango de temperatura de funcionamiento es de **-25°C a +55°C**.
- Finalmente indicar que su conexión es muy sencilla debido a su sistema de embornamiento de tornillería.
- Fabricado con los más altos estándares de calidad.

Especificaciones técnicas Sección de cable admitida 25mm² en rígido y 16mm² en flexible Grado IP IP20 N° de polos 3P + N Corriente nominal 50A Unidad de disparo térmico - magnético Código de curva C Capacidad de corte Icn 6000 A Dimensiones 70x69x85mm Frecuencia de red 50/60 Hz Tensión nominal 230 V CA 50/60 Hz Temperatura de funcionamiento -25°C ~ +55°C

Por otro lado, tenemos todo tipo de adaptadores, clavijas o bases móviles o regletas en nuestra sección de pequeño material complementario a este producto. Con el Interruptor magnetotérmico ABB SH203-C50NA podrás realizar tus instalaciones de una manera profesional. Aparte en DivisionLED somos expertos profesionales en el sector y nuestro personal podrá asesorarte en lo que necesites.

Igualmente indicar que los interruptores magnetotérmicos ABB están fabricados con la máxima calidad y son líderes en el mercado.

Visita nuestra sección de material eléctrico y descubre los diferentes componentes que se encuentran en ella.