ABB 1SAL102622R9901 MC1A310AT6 contactor mini 3NO AUX 1NO 20A 3P 220-230V

Ficha técnica

Instalación: carril
Construcción: Metal/PVC
Garantia: 2 años
Proteccion ip: IP20
Rango de temperatura: -40° +50°



Precio

39,26 € IVA incluido

Descripción

ABB 1SAL102622R9901 MC1A310AT6 contactor mini 3NO AUX 1NO 20A 3P 220-230V

El ABB 1SAL102622R9901 MC1A310AT6 contactor mini 3NO AUX 1NO 20A 3P 220-230V está pensado para su integración en instalaciones domésticas así como instalaciones industriales. Su principal funcionalidad es la de protección **abriendo y/o cerrando circuitos**. Pertenece a la familia de contactores eléctricos de instalación de la **serie ABB Mini contactores**, una de las más extendidas del mercado cuando quieres optimizar espacio. Por otro lado indicar que está compuesto de **3 polos**, una corriente operativa nominal de **20A y contactos 3NA + 1 contacto auxiliar**. Cabe destacar que **su voltaje nominal del circuito de control es de 220-230V.**

Por otro lado indicar que se puede **complementar con accesorios y es bajo en zumbidos**. Además posee un sistema de embornamiento basado en tornillería que le dará gran facilidad y rapidez al hacer la instalación eléctrica. Debido a sus características su principal ámbito es el uso doméstico e industrial. Finalmente indicar y debido a su diseño es posible utilizarlo en cuadros eléctricos para diferentes proyectos eléctricos.

Ventajas y características del ABB 1SAL102622R9901 MC1A310AT6 contactor mini 3NO AUX 1NO 20A 3P 220-230V

- Su diseño es muy compacto, reducido de tamaño y con bajo impacto visual.
- Su acabado es en **gris.**

- Sus medidas son **45x48x56mm**.
- El número de polos es de **3 Polos**.
- Su número de contactos es **3 NA + 1 aux**.
- Corriente operativa nominal de **20A**.
- Pertenece a la **serie ABB Mini contactores**.
- Asimismo indicar que su rango de temperatura de funcionamiento es de **-40°C a +55°C**.
- Finalmente indicar que su conexión es muy sencilla debido a su sistema de embornamiento de tornillería.
- Fabricado con los más altos estándares de calidad.

Especificaciones técnicas Grado IP IP20 Nº de polos 3P Intensidad nominal 20A Contactos 3NA Voltaje 220-230V ciclos/hora 36000 ciclos/h Dimensiones 45x48x56mm Frecuencia de red 50/60 Hz Voltaje operativo nominal 220-230V Voltaje nominal de resistencia al impulso 6kV Temperatura de funcionamiento -40°C ~ +55°C

Por otro lado, tenemos todo tipo de adaptadores, clavijas o bases móviles o regletas en nuestra sección de pequeño material complementario a este producto. Con el ABB 1SAL102622R9901 MC1A310AT6 contactor mini 3NO AUX 1NO 20A 3P 220-230V podrás realizar tus instalaciones de una manera profesional. Aparte en DivisionLED somos expertos profesionales en el sector y nuestro personal podrá asesorarte en lo que necesites.

Igualmente indicar que los contactores ABB están fabricados con la máxima calidad y son líderes en el mercado.

Visita nuestra sección de material eléctrico y descubre los diferentes componentes que se encuentran en ella.