

Siemens SIRIUS 3RT2 3RT2025-1AL20 Contactor AC-3 1NA+1NC 17A 3P 7.5Kw/400V 230VAC

Ficha técnica

Instalación: distribución

Construcción: metal/TP

Garantía: 2 años

Proteccion ip: IP20

Rango de temperatura: -25°C ~+60°C



Precio

51,43 € IVA incluido

Descripción

Siemens SIRIUS 3RT2 3RT2025-1AL20 Contactor AC-3 1NA+1NC 17A 3P 7.5Kw/400V 230VAC

El Siemens SIRIUS 3RT2 3RT2025-1AL20 Contactor AC-3 1NA+1NC 17A 3P 7.5Kw/400V 230VAC está pensado para su integración en instalaciones domésticas así como instalaciones industriales. Su principal funcionalidad es la de protección **abriendo y/o cerrando circuitos**. Pertenece a la familia de contactores eléctricos de instalación de la **serie Siemens SIRIUS**, una de las más extendidas del mercado. Por otro lado indicar que está compuesto de **contactos 1NA + 1NC** y una intensidad a 230V de **17A**. Cabe destacar que su **tamaño es S0** y su **voltaje nominal del circuito de control es de 230V**.

Por otro lado indicar que se puede **complementar con accesorios y es bajo en zumbidos**. Además posee un sistema de embornamiento basado en tornillería que le dará gran facilidad y rapidez al hacer la instalación eléctrica. Debido a sus características su principal ámbito es el uso doméstico e industrial. Finalmente indicar y debido a su diseño es posible utilizarlo en cuadros eléctricos para diferentes proyectos eléctricos.

Ventajas y características del Siemens SIRIUS 3RT2 3RT2025-1AL20 Contactor AC-3 1NA+1NC 17A 3P 7.5Kw/400V 230VAC

- Su diseño es muy compacto, reducido de tamaño y con bajo impacto visual.
- Su acabado es en **gris**.

- Sus medidas son **85x45x97mm**.
- **Tamaño S0**.
- Su número de contactos es **1NA + 1NC**.
- Intensidad a 230V de **17A**.
- Pertenece a la **serie Siemens SIRIUS**.
- Asimismo indicar que su rango de temperatura de funcionamiento es de **-25°C a +60°C**.
- Finalmente indicar que su conexión es muy sencilla debido a su sistema de embornamiento de tornillería.
- Fabricado con los más altos estándares de calidad.

Especificaciones técnicas Grado IP IP20 Tamaño S0 Intensidad a 230V 17A Contactos 1NA+1NC ciclos de maniobra 30000000 Dimensiones 85x45x97mm Frecuencia de red 50/60 Hz Voltaje operativo nominal 230VAC Voltaje nominal de resistencia al impulso 6kV Temperatura de funcionamiento -25°C ~ +60°C Esquema Siemens SIRIUS 3RT2 3RT2025-1AL20

Por otro lado, tenemos todo tipo de adaptadores, clavijas o bases móviles o regletas en nuestra sección de pequeño material complementario a este producto. Con el Siemens SIRIUS 3RT2 3RT2025-1AL20 Contactor AC-3 1NA+1NC 17A 3P 7.5Kw/400V 230VAC podrás realizar tus instalaciones de una manera profesional. Aparte en DivisionLED somos expertos profesionales en el sector y nuestro personal podrá asesorarte en lo que necesites.

Igualmente indicar que los contactores Siemens están fabricados con la máxima calidad y son líderes en el mercado.

Visita nuestra sección de material eléctrico y descubre los diferentes componentes que se encuentran en ella.