

General Cable RV-K Flexible 2x1,5mm² Negro al corte

Ficha técnica

Construcción: metal/TP

Garantía: 2 años



Precio

0,69 € IVA incluido

Descripción

General Cable RV-K Flexible 2x1,5mm² Negro al corte

El General Cable RV-K Flexible 2x1,5mm² Negro al corte está pensado para su instalación en instalaciones de viviendas residencial, locales y oficinas. Su principal funcionalidad es la de **conducir la electricidad** a través de nuestra instalación eléctrica. Pertenece a la familia de cables flexibles **General Cable RV-K**, una de las más extendidas del mercado gracias a su **gran calidad**. Por otro lado indicar que su **aislamiento es de Poliolefina termoplástica**, su acabado es en **color negro** y se presenta en **al corte por metros**. Además tiene una **alta flexibilidad** es de **fácil pelado** y es **muy deslizante** que le dará gran facilidad y rapidez al hacer la instalación eléctrica. Debido a sus características su principal ámbito es el uso doméstico. Finalmente indicar y debido a su diseño es posible utilizarlo en cuadros eléctricos para diferentes proyectos eléctricos.

**** Este producto no admite devoluciones ****

Ventajas y características del General Cable RV-K Flexible 2x1,5mm² Negro al corte

- su tensión es **0,6/1kV (RV-K)**.
- sección de **2x1.5 (2x1.5 mm²)**.
- su aislamiento es en **Polietileno reticulado (XLPE)**.
- cable **flexible normal**.

- acabado en **negro**.
- Se presenta **al corte por metros**.
- es de **alta flexibilidad**.
- tiene un **fácil pelado**.
- **no propaga llama ni incendio**.
- **baja opacidad de humos**.
- Pertenece a la **serie General Cable RV-K**.
- Asimismo indicar que su rango de temperatura de funcionamiento es de **-25°C a +90°C**.
- Finalmente indicar que es **deslizante** para su facilidad en la instalación.
- Fabricado con los más altos estándares de calidad de **General Cable**.

Especificaciones técnicas

Nº Conductores 2 Aislamiento polietileno reticulado (XLPE) Tensión 0.6/1kV (RZ1-K) Sección 2x1.5 (2x1.5 mm²) acabado negro diámetro nominal exterior 8.6 mm Radio mínimo de curvatura 35 mm Intensidad admisible al aire 23 A Intensidad admisible enterrado 24 A Flexibilidad alta flexibilidad Deslizamiento deslizante Temperatura de funcionamiento -25°C ~ +90°C

Por otro lado, tenemos todo tipo de mecanismos o protecciones eléctricas en nuestra sección de pequeño material complementario a este producto. Con el General Cable RV-K Flexible 2x1,5mm² Negro al corte podrás realizar tus instalaciones de una manera profesional. Aparte en DivisionLED somos expertos profesionales en el sector y nuestro personal podrá asesorarte en lo que necesites.

Igualmente indicar que los cables de **General Cable** están fabricados con la máxima calidad y son líderes en el mercado.

Visita nuestra sección de material eléctrico y descubre los diferentes componentes que se encuentran en ella.