

# EBARA BEST 2 0.55kW 0.75CV bomba de achique sumergible 1721091221A

## Ficha técnica

Instalación: sumergible

Construcción: acero inox

Garantía: 2 años

Rango de temperatura: +50°C

Tensión nominal: 230V

Dimable: no

Frecuencia de trabajo: 50Hz

Codigo proveedor: 1721091221A



## Precio

604,78 € IVA incluido

## Descripción

EBARA BEST 2 0.55kW 0.75 CV bomba de achique sumergible 1721091221A

La EBARA BEST 2 0.55kW 0.75 CV bomba de achique sumergible 1721091221A es ideal para el achique de aguas limpias o ligeramente sucias. Cabe destacar que es una bomba muy silenciosa en su funcionamiento. Forma parte de las denominadas bombas de achique y sirven precisamente para achicar agua de pozos, garajes o sótanos inundados. Está fabricada en **acero inoxidable** que la hace una bomba muy robusta sobre la corrosión. En general sirve para achicar agua eventualmente inundada en algún lugar. Por otro lado indicar que esta bomba rinde a **0.75CV** de potencia a **230V**. Además está fabricada en **acero inoxidable** y **materiales antioxidantes y resistentes a la corrosión**. Por todo ello la identifican como una de las bombas de achique más robustas del mercado.

Por otro lado, posee un **cierre mecánico de Cerámica/Carbón/NBR** que le asegura una **mayor fiabilidad y larga duración**. Cabe destacar que esta **bomba es sumergible** por lo que puede trabajar **parcial o completamente sumergida** en el agua o líquido para funcionar correctamente. Finalmente indicar que al ser realmente fácil de transportar, se puede utilizar en instalaciones fijas o móviles.

Usos de la EBARA BEST 2 0.55kW 0.75CV bomba de achique sumergible 1721091221A

este tipo de bombas está pensada para:

- Extraer agua de pozos, garajes, sótanos inundados eventualmente.

- Adecuada para sistemas de emergencias.
- vaciado de tanques y depósitos de almacenamiento.
- ideal para sistemas de riego.
- pequeñas fuentes decorativas o juegos de agua.
- irrigación de jardines.
- lavado de vehículos.
- innumerables aplicaciones domésticas y en jardín.

## Especificaciones técnicas

Tipo de líquido Agua limpia o parcialmente sucia T<sup>a</sup> del líquido max +50°C Cierre mecánico Cerámica/Carbón/NBR Cuerpo de bomba y soporte acero inoxidable AISI 304 Máx. paso de sólidos 10 mm Tensión Monofásica 230V ±10% Cable 10m con enchufe tipo Schuko Eje motor AISI 303 Polos 2 DNI 1 1/2" Grado de protección IP68 Aislamiento Clase F Condensador Condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados

Por otro lado, tenemos todo tipo de cableado y pequeño material para realizar tus instalaciones de una manera profesional. Con la EBARA BEST 2 0.55kW 0.75CV bomba de achique sumergible 1721091221A podrás realizar tus instalaciones de una manera profesional.

Aparte, tenemos diferentes soluciones donde podrás elegir los que mejor se adapten a tu instalación.

Si tienes alguna duda respecto a los productos o respecto a cuestiones técnicas de una instalación, nuestro departamento técnico podrá asesorarte en lo que necesites.

Finalmente indicarte que nuestros productos son de una gran calidad ya que distribuimos primeras marcas del mercado.

Visita nuestra sección de bombas de agua y descubre los diferentes componentes que se encuentran en ella.