

General Cable EXZHELLENT-XXI 1x6mm² H07Z1-K Cable flexible libre de halógenos gris 100m

Ficha técnica

Instalación: empotrar

Construcción: cobre/TP

Medidas: 100m

Garantía: 2 años

Rango de temperatura: -40°C ~+70°C

Tensión nominal: 450/750V



Precio

95,72 € IVA incluido

Descripción

General Cable EXZHELLENT-XXI 1x6mm² H07Z1-K Cable flexible libre de halógenos gris 100m

El General Cable EXZHELLENT-XXI 1x6mm² H07Z1-K Cable flexible libre de halógenos gris 100m está pensado para su instalación en instalaciones de viviendas residencial, locales y oficinas. Su principal funcionalidad es la de **conducir la electricidad** a través de nuestra instalación eléctrica. Pertenecce a la familia de cables flexibles **General Cable EXZHELLENT-XXI**, una de las más extendidas del mercado gracias a su **gran calidad**. Por otro lado indicar que es **unipolar**, su **aislamiento es de Poliolefina termoplástica libre de halógenos**, su acabado es en **color gris** y se presenta en **caja de 100 metros**. Además tiene una **alta flexibilidad** es de **fácil pelado** y es **muy deslizante** que le dará gran facilidad y rapidez al hacer la instalación eléctrica. Debido a sus características su principal ámbito es el uso doméstico. Finalmente indicar y debido a su diseño es posible utilizarlo en cuadros eléctricos para diferentes proyectos eléctricos.

Ventajas y características del General Cable EXZHELLENT-XXI 1x6mm² H07Z1-K Cable flexible libre de halógenos gris 100m

- es **unipolar**.
- su tensión es **450/750V (H07Z1-K)**.

- sección de **6 mm²**.
- su aislamiento es en **Poliolefina termoplástica**.
- cable **libre de halógenos**.
- acabado en **gris**.
- Se presenta en **caja de 100m**.
- es de **alta flexibilidad**.
- tiene un **fácil pelado**.
- **no propaga llama ni incendio**.
- **baja opacidad de humos**.
- Pertenece a la **serie General Cable EXZHELLENT-XXI**.
- Asimismo indicar que su rango de temperatura de funcionamiento es de **-40°C a +70°C**.
- Finalmente indicar que es **deslizante** para su facilidad en la instalación.
- Fabricado con los más altos estándares de calidad de **General Cable**.

Especificaciones técnicas

Nº Conductores unipolar Aislamiento poliolefina termoplástica Tensión 450/750V (H07Z1-K)
Sección 1 x 6 mm² acabado gris diámetro nominal exterior 4.6 mm Radio mínimo de curvatura 28 mm
Intensidad máx. admisible al aire 30°C 34 A Flexibilidad alta flexibilidad Deslizamiento deslizante
Temperatura de funcionamiento -4°C ~ +70°C

Por otro lado, tenemos todo tipo de mecanismos o protecciones eléctricas en nuestra sección de pequeño material complementario a este producto. Con el General Cable EXZHELLENT-XXI 1x6mm² H07Z1-K Cable flexible libre de halógenos gris 100m podrás realizar tus instalaciones de una manera profesional. Aparte en DivisionLED somos expertos profesionales en el sector y nuestro personal podrá asesorarte en lo que necesites.

Igualmente indicar que los cables de General Cable están fabricados con la máxima calidad y son líderes en el mercado.

Visita nuestra sección de material eléctrico y descubre los diferentes componentes que se encuentran en ella.