

# Chint DTSU666 Medidor de energía trifásico

## **Ficha técnica**

Instalación: carril

Garantía: 5 años

Rango de temperatura: -10° a +50°



## Precio

208,36 € IVA incluido

## Descripción

Chint DTSU666 Medidor de energía trifásico

El Chint DTSU666 Medidor de energía trifásico está pensado para monitorear y mostrar la energía de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en residencial, naves industriales o plantas fotovoltaicas. Gracias a su tamaño compacto es ideal para cualquier instalación de autoconsumo. Por otro lado indicar que cuenta con una **pantalla LCD** que permite un rastreo muy rápido y sencillo. Además puede medir el **voltaje, la frecuencia actual y la energía** y transferir esta información al inversor. Pertenece a los accesorios de medición de autoconsumo de la marca **CHINT**, una de las más extendidas del mercado. Además este medidor está adaptado para su **montaje en riel DIN** con estándar DIN35mm. Cabe destacar que este **medidor inteligente o Smart Meter Chint** es ideal para **complementar a los inversores DEYE**. Debido a sus características su principal ámbito es el uso doméstico o industrial. Finalmente indicar que es altamente recomendable en instalaciones residenciales, industriales o plantas fotovoltaicas y su **diseño es muy compacto**.

Ventajas y características del Chint DTSU666 Medidor de energía trifásico

- Su diseño es muy compacto y robusto.
- Su acabado es en **blanco**.
- **Medidor inteligente de energía**
- Potencia activa positiva y neutra
- Medición de potencia reactiva de cuatro cuadrantes
- Complemento perfecto para la **serie inversores autoconsumo DEYE**.

- Pantalla LCD de monitorización.
- Asimismo indicar que su rango de temperatura de funcionamiento es de -25°C hasta +55°C.
- Fabricado con los más altos estándares de calidad.

## Especificaciones técnicas del Chint DTSU666 Medidor de energía trifásico

Máx. medida corriente continua (A) 80 Medida de tensión directa entre fases 176~264V Medida directa entre fase y neutro 100-265V Poder activo clase Poder reactivo clase 2 Consumo de energía ?1.5W / 6VA Voltaje de entrada de la fuente de alimentación CA 100-265V Frecuencia de entrada de la fuente de alimentación CA 50/60 Hz Información General Dimensiones (mm) 100x85x66 Peso (Kg) 0.44 Opciones de montaje Carril DIN Temperatura de funcionamiento -10°C hasta +45°C Protección IP IP51 Máx. número de dispositivos a conectar 4 Interfaz de comunicación RS485

Por otro lado, tenemos todo tipo de adaptadores, clavijas o bases móviles o regletas en nuestra sección de pequeño material complementario a este producto. Con el Chint DTSU666 Medidor de energía trifásico podrás realizar tus instalaciones de una manera profesional. Aparte en DivisionLED somos expertos profesionales en el sector y nuestro personal podrá asesorarte en lo que necesites.

Igualmente indicar que los productos de nuestra sección de inversores están fabricados con la máxima calidad y son líderes en el mercado.

Visita nuestra sección de energía solar fotovoltaica y descubre los diferentes componentes que se encuentran en ella.