

General Cable RZ1-K (AS) flexible libre de halógenos 1x25mm² verde al corte

Ficha técnica

Construcción: metal/TP

Garantía: 2 años



Precio

4,59 € IVA incluido

Descripción

General Cable RZ1-K (AS) flexible libre de halógenos 1x25mm² verde al corte

El General Cable RZ1-K (AS) flexible libre de halógenos 1x25mm² verde al corte está pensado para su instalación en instalaciones de viviendas residencial, locales y oficinas. Su principal funcionalidad es la de **conducir la electricidad** a través de nuestra instalación eléctrica. Pertenece a la familia de cables flexibles **General Cable RZ1-K**, una de las más extendidas del mercado gracias a su **gran calidad**. Por otro lado indicar que es **unipolar**, su **aislamiento es de Poliolefina termoplástica libre de halógenos**, su acabado es en **color verde** y se presenta en **al corte por metros**. Además tiene una **alta flexibilidad** es de **fácil pelado** y es **muy deslizante** que le dará gran facilidad y rapidez al hacer la instalación eléctrica. Debido a sus características su principal ámbito es el uso doméstico. Finalmente indicar y debido a su diseño es posible utilizarlo en cuadros eléctricos para diferentes proyectos eléctricos.

*** Este producto no admite devoluciones ***

Ventajas y características del General Cable RZ1-K (AS) flexible libre de halógenos 1x25mm² verde al corte

- es **unipolar**.
- su tensión es **0,6/1kV (RZ1-K)**.
- sección de **25 mm²**.

- su aislamiento es en **Poliolefina termoplástica**.
- cable **libre de halógenos**.
- acabado en **verde** .
- Se presenta **al corte por metros**.
- es de **alta flexibilidad**.
- tiene un **fácil pelado**.
- **no propaga llama ni incendio**.
- **baja opacidad de humos**.
- Pertenece a la **serie General Cable RZ1-K**.
- Asimismo indicar que su rango de temperatura de funcionamiento es de **-25°C a +90°C**.
- Finalmente indicar que es **deslizante** para su facilidad en la instalación.
- Fabricado con los más altos estándares de calidad de **General Cable**.

Especificaciones técnicas

Nº Conductores unipolar Aislamiento poliolefina termoplástica Tensión 0.6/1kV (RZ1-K) Sección 1 x 25 mm² acabado verde diámetro nominal exterior 11.7 mm Radio mínimo de curvatura 47 mm Intensidad máx. admisible en bandeja 40°C 123 A Intensidad máx. admisible bajo tubo o canal protectora 40°C 106 A Intensidad admisible enterrado 96 A Flexibilidad alta flexibilidad Deslizamiento deslizante Temperatura de funcionamiento -25°C ~ +90°C

Por otro lado, tenemos todo tipo de mecanismos o protecciones eléctricas en nuestra sección de pequeño material complementario a este producto. Con el General Cable RZ1-K (AS) flexible libre de halógenos 1x25mm² verde al corte podrás realizar tus instalaciones de una manera profesional. Aparte en DivisionLED somos expertos profesionales en el sector y nuestro personal podrá asesorarte en lo que necesites.

Igualmente indicar que los cables de **General Cable** están fabricados con la máxima calidad y son líderes en el mercado.

Visita nuestra sección de material eléctrico y descubre los diferentes componentes que se

encuentran en ella.